

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

2018

Homogeniczne wykładziny podłogowe CENTRA, NORMA

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmagają się z zmniejszeniem ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być, coraz częściej używane w tym celu, odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. W wielu przypadkach wystarczy czysta woda, czasem z niewielką ilością detergentów. Wykładziny Norma, Centra firmy Tarkett posiadają zabezpieczenie PUR Reinforced, które minimalizuje zużycie środków czyszczących.

WSTĘPNE CZYSZCZENIE PO MONTAŻU

- Zawsze załóż matę podłogową grubym papierem lub płytą pilśniową podczas prac konstrukcyjnych.
- Przed użytkowaniem nowej podłogi zawsze zaleca się wstępne czyszczenie:

Lekko zabrudzone podłogi: odkurz, zamieć lub zmyj mopem obszar, aby usunąć zabrudzenia i kurz. Do czyszczenia dużych powierzchni bardziej skutecznym będzie automat szorująco-suszący ze szczotkami lub białymi/ żółtymi padami. Użyj detergentu o niskim pH (3-5), aby móc zebrać pył powstały przy pracach konstrukcyjnych.

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Rozpuszczalniki powodują uszkodzenia wykładzin elastycznych.
- Rozlany tłuszcz należy natychmiast zetrzeć, gdyż może uszkodzić powierzchnię.
- Czarne gumowe kółka i gumowe podeszwy mogą powodować odbarwienia.
- Wszystkie nogi krzesel muszą mieć podkładki ochronne.
- Pamiętaj, że jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

CZYSZCZENIE CODZIENNE



- **Czyszczenie codzienne:** Czyszczenie suchym lub wilgotnym mopem



- **Czyszczenie maszynowe:** Aby uzyskać dobre rezultaty, czyść podłogę delikatnie za pomocą automatu szorująco-suszącego. Wybór typu padów i szczotek należy dostosować do wybranego systemu konserwacji.

- **Środki czyszczące:** Do czyszczenia na mokro użyj detergentu/ środka konserwującego, właściwego dla przyjętego systemu konserwacji.

- Pomieszczenia sanitarne mogą wymagać czyszczenia przy użyciu środka na bazie kwasu o pH 3-5, ze względu na konieczność usunięcia pozostałości wapna czy mydła.
Uwaga!! Zawsze dokładnie przestrzegaj instrukcji dozowania!

- **Usuwanie plam:** Plamy należy usuwać natychmiast. Używaj białych/ czerwonych padów nylonowych zwilżonych denaturatem, spirytusem lub neutralnym detergentem. Wypłucz czystą wodą i wytrzyj do czysta.

PROFILAKTYKA

- Stosuj maty wejściowe odpowiednich rozmiarów, aby usuwać brud w obszarze wejściowym. Około 80% całego brudu na podłodze, który trzeba usunąć, jest przynoszone z zewnątrz, przy czym 90% tych zabrudzeń można uniknąć poprzez skuteczne i właściwie wymierzone maty wejściowe.
- Im mniej brudu dostaje się przez strefę wejściową, tym mniejsze wymagania konserwacyjne.

KONSERWACJA



- **KONSERWACJA:** Gdy oznaki zużycia staną się widoczne, najbardziej efektywnym sposobem przywrócenia pierwotnego wyglądu powierzchni wykładziny jest polerowanie na sucho. Do polerowania na sucho najlepiej przystąpić zaraz po czyszczeniu maszynowym wykładziny. Polerowanie na sucho ogranicza ponowne zabrudzenie się wykładziny. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy polerować wykładzinę z prędkością 500-1000 obrotów na minutę za pomocą czerwonego pada. Im wyższa prędkość, tym większy połysk. Powyżej 1000 obr./min należy stosować biały pad. Częstotliwość polerowania na sucho zależy od natężenia użytkowania.



- **W przypadku mocnego zabrudzenia wykładziny i widocznych śladów użytkowania**

Nanieś roztwór środka do czyszczenia gruntownego (pH 10-11) na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyść podłogę za pomocą jednotarczowej maszyny szorującej i pada. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą. Pozostawić wykładzinę do wyschnięcia, a następnie wypolerować na sucho zgodnie z instrukcją powyżej. Jeżeli polerowanie na sucho nie przynosi oczekiwanych rezultatów podłogę należy zaakrylować.

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett.

 **Tarkett**