

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

2020

ModularT 7

LVT

Wskazówki ogólne

- Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku czyszczenia okresowego.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji.
- Plamy z wykładziny należy natychmiast zetrzeć zaraz po ich pojawieniu się, ponieważ mogą one przebarwić jej powierzchnię
- Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładziny elastyczne
- Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny.
- Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia..



Zapobieganie zabrudzeniom

Maty wejściowe

Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynieszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

Czyszczenie codzienne



Czyszczenie na sucho

Usuń kurz i brud przy pomocy suchego mopa z Włókna lub mikrofibry.

Odkurzanie

W przypadku dużych powierzchni zalecamy użycie odkurzaczy.

Extreme protection

Zabezpieczenie powierzchni wykładziny, które zapewnia łatwość czyszczenia i chroni produkt przed zabrudzeniami.

Czyszczenie na mokro

Użyj mopa delikatnie zwilżonego wodą lub/i detergentem, aby woda nie zostawiała na wykładzinie widocznego śladu. Podłoga powinna być sucha po 15-20 sekundach.

Szczotka

Podczas myci można użyć szczotki z włosiem średniej twardości.

Czyszczenie maszynowe

Do dużych powierzchni użyj maszyn czyszcząco-suszącej, z nastawną prędkością pracy 300-500 obr/min. Zastosuj neutralny detergent w odpowiednim dozowaniu zalecanym przez producenta.

Używaj nylonowych szczotek nie pada!

Czyszczenie wstępne

Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia budowy. Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi środkiem o kwasowości pH 3-5.

Usuwanie plam

Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

Czyszczenie okresowe

Łagodne zużycie: Spray Cleaning

Przygotuj roztwór środka czyszczącego, używaj maszyny czyszczącej i prędkości obrotowej 300-500 obr/min i czerwonego Pada.

Ciężkie zabrudzenie: Rotowash

Użyj maszyny czyszczącej wyposażonej w szczotki cylindryczne wraz z odpowiednim detergentem.

Jeżeli jest taka konieczność

Polerowanie na sucho

Jeżeli jest porządane. Za pomocą białego lub beżowego pada i maszyny tarczowej o obrotach 500-1000 obr/min wypoleruj na sucho wykładzinę, aby uzyskać efekt połysku.

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett. Powyższe informacje mogą ulec zmianie w przypadku prac nad ulepszeniem produktu.