

# Imple **Abso**

Materiał	100% PA SDN	ISO 2424
Spód	Bitumen	ISO 2424
Szerokość	50 x 50 cm	± 0,2% EN 986
Pile Density	0,174 gr/cm <sup>3</sup>	ISO 8543
Waga runa	650 gr/m <sup>2</sup>	ISO 8543
Waga całkowita	4395 gr/m <sup>2</sup>	± 15% ISO 8543
Wysokość runa	3 mm	ISO 1765
Wysokość całkowita	6 mm	ISO 1765
Ilość włókien	237.000/m <sup>2</sup>	-7.5%, +10% ISO 1763
Klasa Palności	Bfl-S1	EN 13501-1
Klasa użytkowa	Heavy project use (33)	EN 1307
Absorpcja dźwięku αW	0,15 αW	ISO 11654
Izolacja akustyczna	22 dB	ISO 10140
Izolacja cieplna	Ca. 0,0637 M <sup>2</sup> KW	ISO 8302
Odporność na płowienie	≥ 5	105-B02
Odporność na ścieranie	≥ 4	105-X12
Odporność na działanie wody	≥ 4	105-E01
Ładowanie elektrostatyczne	< 2 kV	ISO 6356
Klasa komfortu	LC3	EN 1307

## SYMBOLE PODŁOGOWE



## CERTYFIKATY

